

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogólne

- 1) **Rodzaj zadania:** Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa ul. Chmielna
Kwidzyn

Lokalizacja : Kwidzyń ul. Chmielna obr. 7 dz 127/2, 127/1, 128/2, 122/1, 124/1, 137/13, 137/14, 137/15, 137/16, 137/10, 137/9, 137/8, 137/7, 122/2, 137/4, Obr. 6 dz. nr 45, 29, 30/3, 30/10, 30/12, 37/10, 37/15, 37/20.

Inwestor : PW-K Kwidzyn z siedz. ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn.

- 2) **Sporządzający informację :** Andrzej Wygonowski zam. 14-100 Ostróda
ul. Wyspiańskiego 44 Upr. Bud. Nr 222/89/OL

Część opisowa

- 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
 - wykopy liniowe
 - przewiertki sterowane
 - montaż rurociągu wraz z elementami uzbrojenia w postaci studni.
 - zagęszczenie gruntu
 - zasypanie wykopów

- 2) Istniejące na działce obiekty budowlane
 - Sieć wodociągowa
 - Sieć energetyczna
 - Sieć kanalizacji sanitarnej
 - Gazociąg
 - Droga powiatowa
 - Istniejące zabudowania

- 3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 - ***Istniejące uzbrojenie terenu z infrastrukturą towarzyszącą***

- 4) Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:
 - prace prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej o średnim natężeniu ruchu drogowego,
 - podczas wykopów maszynowych i ręcznych
 - podczas montażu uzbrojenia

4.1`) Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m:

- 5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu prac budowlanych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze

5.2) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu i innych urządzeń mechanicznych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne

5.3) Przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie DW nr 511 należy bezwzględnie oznakować i ogrodzić teren budowy. Instruktarz pracowników będzie prowadzony bezpośrednio przed rozpoczęciem robót.

Środki zabezpieczające zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobliżu:

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego,
- wyłączenie drogi lub części drogi z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót na jezdni w czasie wykonywania skrzyżowań i wjazdów z ulic sąsiednich.
 - oznaczenie stref niebezpiecznych,
 - wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi,
 - wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów,
 - stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 - nadzór kierownika budowy lub brygadzysty,
 - nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,
 - jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu oświetlenia,
 - jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia,
 - zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót,
 - zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa:
 - hełmy ochronne,
 - okulary i maski ochronne,
 - obuwie ochronne i robocze,
 - rękawice ochronne i robocze,
 - ochrona na uszy,
 - ubrania ochronne stosownie do rodzaju robót,
 - kamizelki odblaskowe .

6) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunek Policji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

6.3) Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

- 6.4) Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
- 6.5) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
- 6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. Min 1,5m , oznakować na planie j/w
- 6.7) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokościach 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deski ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową
- 6.8) Rozmieścić tablice ostrzegawcze
- 6.9) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło
- 6.11) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu
- 6.12) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi
- 6.13) Zejścia do wykopu wykonać co 20m
- 6.14) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w

SPOPRZĄDZIŁ :

Andrzej Wygonowski
Upr. bud. Nr 222/89/OL